

# Datablad



## ZEB SPT 001

Spot LED UGR19 wit 6 W  
IP65 2700/3000 K



Witte LED-spot 6 W UGR19, IP65, kleurtemperaturen 2700/3000 K. Ontworpen om visueel comfort en hoge bescherming tegen vocht te bieden, ideaal voor binnenruimtes blootgesteld aan vocht.

Multi  
CCT

UGR

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Vermogen</b>    | 6 W                               |
| <b>Efficiëntie</b> | 81 lm/W (2700 K) 85 lm/W (3000 K) |
| <b>CCT</b>         | 2700/3000 K                       |
| <b>Straal</b>      | 36°                               |
| <b>Dimmen</b>      | Dimbaar door faseafsnijding       |
| <b>CRI</b>         | 90                                |
| <b>IP</b>          | IP65 - IP40                       |
| <b>IK</b>          | 06                                |
| <b>SDCM</b>        | <5                                |
| <b>Garantie</b>    | 5                                 |
| <b>Levenslang</b>  | L80/B10 bij 80.000 uur            |

## Algemene informatie

|                                 |                                    |                                        |                             |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Maat (mm)</b>                | Ø 80 x 47 mm                       | <b>Productkleur</b>                    | Wit                         |
| <b>Afmetingen uitsnijdingen</b> | Ø 68-72 mm                         | <b>Emitterend oppervlaktemateriaal</b> | Polycarbonaat               |
| <b>Soort montage</b>            | Ingebouwd                          | <b>Driver</b>                          | -                           |
| <b>Toepassing</b>               | Binnen                             | <b>Elektrische klasse</b>              | Klas II                     |
| <b>Lichtstroom</b>              | 490 lm (2700 K)<br>514 lm (3000 K) | <b>Dimbaar</b>                         | Dimbaar door faseafsnijding |
| <b>Materiaal behuizing</b>      | Gegoten aluminium                  | <b>Gloeidraadtest</b>                  | 750°C                       |
| <b>Kantelbaar</b>               | -                                  | <b>Vervangbare lichtbron</b>           | Nee                         |
| <b>Gebruikstemp</b>             | -20°C - +45°C                      | <b>Gewicht</b>                         | 166 g                       |

## Aanvullende informatie

|                                     |               |                                    |      |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|------|
| <b>Verbindingstype</b>              | Snelconnector | <b>Lijnfrequentie (HZ)</b>         | 50   |
| <b>Nominale ingangsspanning (V)</b> | 220-240 AC    | <b>Inschakelstroom (A)</b>         | 2.2  |
| <b>Nominale stroom (A)</b>          | 0.03          | <b>Fotobiologisch risico</b>       | RG0  |
| <b>Vermogensfactor</b>              | 0.85          | <b>Flikkerindex (PstLM)</b>        | <1   |
| <b>THD</b>                          | <20%          | <b>Stroboscopisch effect (SVM)</b> | <0.4 |
|                                     |               | <b>Lichtstroomtolerantie</b>       | 10%  |