

HVD CCA

Halogeenvrij installatiedraad Cca



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

HVD Cca is een **halogeenvrij installatiedraad met een hoge brandveiligheid**. De draad wordt verwerkt in installatiebuizen en voor de bedrading van schakel- en verdeelkasten, toestellen, enzovoorts.

HVD Cca is geschikt voor bouwwerken met een hoog brandrisico, in het bijzonder gebouwinstallaties, woningbouw, OEM en datacenters.

Deze draad is niet alleen **brandveilig**, dankzij de halogeenvrije isolatie, maar ook **goed stripbaar** en dus **makkelijk te verwerken**. De kabelcodering is uitstekend leesbaar dankzij inktwielbedrukking en maakt **eenvoudige identificatie** van de installatiedraad tijdens en na de montage mogelijk.

HVD installatiedraad met een nominale geleiderdoorsnede van 1,5 mm² of 2,5 mm² is leverbaar in de speciale, robuuste verpakking Octabox.

Dit halogeenvrij installatiedraad voldoet aan brandklasse **Cca-s1,d1,a1** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

H07Z1-R, H07Z1-U

Generieke benaming(en)

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



Product normen

PRODUCT ONTWERP

Geleidermateriaal
Oppervlakte geleider
Materiaal aderisolatie

Koper
Blank
Halogeenvrij polymeer

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Nom. spanning U0 [V]	450
Nom. spanning U [V]	750
Testspanning [kV]	2,5
Max. toelaatbare geleidertemperatuur [°C]	70
Min. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	-40
Max. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	50
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
UV-bestendig	Ja
Buiteninstallatie	Ja
Min. buitentemperatuur tijdens installatie [°C]	-20
Max. buitentemperatuur tijdens installatie [°C]	50

BRANDEIGENSCHAPPEN

Brandvertraging	Volgens EN 13501-6
Halogeenvrij	volgens IEC/EN 60754-1/2
Rookarm	Ja
CPR Euroklasse brandgedrag	Cca
CPR Euroklasse rookontwikkeling	s1
CPR Euroklasse brandende deeltjes	d1
CPR Euroklasse zuurgraad	a1

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Geleider klasse	Aderkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	Min. buigradius, stationair [mm]	DOP nummer
823017	1,5 mm ²	Klasse 1 = massief	Zwart	2,8	19	15	1017127
834313	1,5 mm ²	Klasse 1 = massief	Grijs	2,9	19	15	1017290
834435	1,5 mm ²	Klasse 1 = massief	Oranje	2,9	19	15	1017311
823018	2,5 mm ²	Klasse 1 = massief	Blauw	3,3	30	15	1017128
823019	2,5 mm ²	Klasse 1 = massief	Bruin	3,3	30	15	1017129
831976	2,5 mm ²	Klasse 1 = massief	Grijs	3,3	30	15	1016953
823020	2,5 mm ²	Klasse 1 = massief	Groen/geel	3,3	30	15	1016849
823164	2,5 mm ²	Klasse 1 = massief	Zwart	3,3	30	15	1016861
823786	4 mm ²	Klasse 1 = massief	Blauw	3,78	44	20	1016864
823787	4 mm ²	Klasse 1 = massief	Bruin	3,78	44	20	1016865
834433	4 mm ²	Klasse 1 = massief	Grijs	3,8	44	20	1017299
823033	4 mm ²	Klasse 1 = massief	Groen/geel	3,8	44	20	1016860
821606	4 mm ²	Klasse 1 = massief	Zwart	3,8	44	20	1016844
821608	6 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	4,8	51	20	1004473
823788	6 mm ²	Klasse 1 = massief	Blauw	4,27	63	20	1016866
823790	6 mm ²	Klasse 1 = massief	Bruin	4,27	63	20	1016867
823793	6 mm ²	Klasse 1 = massief	Groen/geel	4,28	63	20	1016868
834434	6 mm ²	Klasse 1 = massief	Grijs	4,3	63	20	1017310

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Geleider klasse	Aderkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	Min. buigradius, stationair [mm]	DOP nummer
821607	6 mm ²	Klasse 1 = massief	Zwart	4,3	63	20	1016845
823587	6 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	4,7	66	20	1016862
821609	10 mm ²	Klasse 1 = massief	Zwart	5,6	110	25	1004474
823588	10 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	6	109	25	1016863
821610	10 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	6	109	25	1016846
821611	16 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	7,1	170	30	1004475
823589	16 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	7	165	30	1017136
821612	25 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	8,7	260	45	1016986
824249	25 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	8,73	260	45	1017152
836826	35 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Blauw	10	350	50	1019644
836824	35 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Bruin	10	350	50	1019642
836825	35 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Grijs	10	350	50	1019643
821613	35 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	10	355	50	1004476
823151	35 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	10	350	50	1017131
831274	50 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	11,58	472	60	1017247
821614	50 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	11,6	472	60	1016987
821615	70 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	13,5	680	85	1016988
823590	70 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	13,4	662	85	1017137

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Geleider klasse	Aderkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	Min. buigradius, stationair [mm]	DOP nummer
825999	95 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	15,65	920	95	1017187
821616	95 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	15,7	919	95	1016989
821617	120 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	17,3	1.175	105	1004478
823777	120 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	17,23	1.155	105	1017150
821618	150 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	19,3	1.450	120	1004479
826000	150 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	19,21	1.436	120	1017188
821619	185 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	21,5	1.815	155	1004480
826114	185 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	21,47	1.797	155	1017189
821620	240 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	24,6	2.370	175	
831275	240 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	24,41	2.346	175	1017248
821621	300 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	27,25	2.960	195	
831276	300 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	27,19	2.924	195	1017249
832707	400 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	30,5	3.740	225	1017373
821622	400 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	32	3.375	225	
834092	500 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Groen/geel	34,3	4.756	245	1017575

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]	Trekkracht aan kop [N]	Trekkracht met kous [N]
823017	1,5 mm ²	15,5	12,1	14,5	75	20
834313	1,5 mm ²	15,5	12,1	14,5	75	25
834435	1,5 mm ²	15,5	12,1	14,5	75	25
823018	2,5 mm ²	21	7,41	8,87	125	30
823019	2,5 mm ²	21	7,41	8,87	125	30
831976	2,5 mm ²	21	7,41	8,87	125	30
823020	2,5 mm ²	21	7,41	8,87	125	30
823164	2,5 mm ²	21	7,41	8,87	125	30
823786	4 mm ²	28	4,61	5,52	200	40
823787	4 mm ²	28	4,61	5,52	200	40
834433	4 mm ²	28	4,61	5,52	200	40
823033	4 mm ²	28	4,61	5,52	200	40
821606	4 mm ²	28	4,61	5,52	200	40
821608	6 mm ²	36	3,08	3,69	300	65

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]	Trekkracht aan kop [N]	Trekkracht met kous [N]
823788	6 mm ²	36	3,08	3,69	300	55
823790	6 mm ²	36	3,08	3,69	300	55
823793	6 mm ²	36	3,08	3,69	300	55
834434	6 mm ²	36	3,08	3,69	300	55
821607	6 mm ²	36	3,08	3,69	300	55
823587	6 mm ²	36	3,08	3,69	300	65
821609	10 mm ²	50	1,83	2,19	500	90
823588	10 mm ²	50	1,83	2,19	500	105
821610	10 mm ²	50	1,83	2,19	500	105
821611	16 mm ²	68	1,15	1,38	800	150
823589	16 mm ²	68	1,15	1,38	800	145
821612	25 mm ²	89	0,727	0,87	1.250	225
824249	25 mm ²	89	0,727	0,87	1.250	225
836826	35 mm ²	110	0,524	0,628		

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]	Trekkracht aan kop [N]	Trekkracht met kous [N]
836824	35 mm ²	110	0,524	0,628		
836825	35 mm ²	110	0,524	0,628		
821613	35 mm ²	110	0,524	0,628	1.750	300
823151	35 mm ²	110	0,524	0,628	1.750	300
831274	50 mm ²	134	0,387	0,464	2.500	400
821614	50 mm ²	134	0,387	0,464	2.500	400
821615	70 mm ²	171	0,268	0,322	3.500	545
823590	70 mm ²	171	0,268	0,322	3.500	535
825999	95 mm ²	207	0,193	0,233	4.750	735
821616	95 mm ²	207	0,193	0,233	4.750	735
821617	120 mm ²	239	0,153	0,186	6.000	895
823777	120 mm ²	239	0,153	0,186	6.000	885
821618	150 mm ²	275	0,124	0,152	7.500	1.115
826000	150 mm ²	275	0,124	0,152	7.500	1.105

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]	Trekkracht aan kop [N]	Trekkracht met kous [N]
821619	185 mm ²	314	0,0991	0,123	9.250	1.385
826114	185 mm ²	314	0,0991	0,123	9.250	1.380
821620	240 mm ²	370	0,0754	0,0955	10.000	1.815
831275	240 mm ²	370	0,0754	0,0955	10.000	1.785
821621	300 mm ²	426	0,0601	0,078	10.000	2.225
831276	300 mm ²	426	0,0601	0,078	10.000	2.215
832707	400 mm ²	510	0,047	0,0643	10.000	2.790
821622	400 mm ²	510	0,047	0,0643	10.000	3.070
834092	500 mm ²	510	0,0366	0,0501	10.000	3.525

Stroombelastbaarheid volgens NEN1010:2015,Tabel 52.B