

Secondelijm 20 g



Eigenschappen

Kleur : **Transparant**Netto volume (ml) : **19**Gewicht (g) : **20**

Voordelen

- Geurloos.
- Overschilderbaar.
- Hecht onmiddellijk.
- Kan binnen 5 tot 10 minuten verplaatst worden.



ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Multifunctionele ééncomponentlijm met gemiddelde viscositeit. Voor het lijmen van de meeste materialen, inclusief ondergronden die gevoelig zijn voor oplosmiddelen zoals EPS, PU, enz. Perfect geschikt voor het verlijmen van synthetische materialen en rubbers, vooral elastomeren.

■ Technische details

Basis: ethylcyanoacrylaat.
Consistentie: vloeibaar.
Zonder oplosmiddelen.
Gebruikstemperatuur (°C): +5 tot +25.
Bestand tegen temperaturen (°C) van: -55 tot +85.
Gewicht: ong. 1,05 g/ml.
Vulling van scheuren maximaal (mm) : 0.20.
Viscositeit (mPa.s.): 80 tot 120.

■ Richtlijnen

Contact met de huid en de ogen vermijden.
Het product in een geventileerde ruimte gebruiken.

■ Levensduur

12 maanden in een droge, gesloten verpakking, beschermd tegen UV licht en bij een temperatuur tussen +5°C en +8°C.

■ Toepassingen

Verlijmen van decoratieve objecten: lijsten, haakse hoeken, vloertegels, rozetten. etc.
Verlijmen van lange objecten: plinten, lambriseringen, lijsten, profiel, wiggen, etc.

■ Gebruiksmethode

1. Op een schone, stof- en vetvrije ondergrond.
2. Breng de lijm aan op een van de twee oppervlakken.
3. Lijm beide oppervlakken aan elkaar, en oefen daarbij enkele seconden druk uit.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Plastic fles

Hoogte (cm) : 9
Lengte (cm) : 3
Diepte (cm) : 3
■ Netto gewicht : 0,2
■ Bruto gewicht (kg) : 0,29



3 701395 149912

■ Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 10
Lengte (cm) : 16
Diepte (cm) : 16
■ Bruto gewicht (kg) : 7,82



3 701395 151083