

Stootrand parkeerplaats 1300 x 150 x 100 mm zwart geel met bevestigingen

Bescherm uw laadstations!



Eigenschappen

Afmeting (mm) : 1300 x 150 x 100

Voordelen

- Aan beide kanten is een reflecterend onderdeel geïntegreerd voor meer zichtbaarheid.
- Er is een plek vrijgelaten in het midden van de stootrand om een led-lamp voor overdag en 's nachts BIZ 771097 toe te voegen.
- Verkrijgbaar met afdekking om de gaten te maskeren.



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

De stootranden van de parkeerplaats dienen hoofdzakelijk ter afbakening van de parkeerzones en ter voorkoming van botsingen.

Technische details

Materiaal 35% gerecycled rubber - 65% rubber.

Vet- en zuurbestendig.

Bestand tegen temperaturen van -40° tot +60°C.

Reflecterende banden klasse 1 gemaakt van polymeer, pigmenten en glaskorrels.

Richtlijnen

Het is aanbevolen om vooraf een gat te maken in het asfalt voordat de stootranden worden bevestigd met de boorhamers Bizline SDS + 4 snijkanten XTRÊME.

Toepassingen

De stootranden zijn ideaal voor het markeren en beschermen van laadpunten voor elektrische voertuigen.

Gebruiksmethode

1. Verkocht met vier bevestigingen met afgeschuinde punt voor een ondergrond van asfalt.
2. De zwarte bevestigingen zijn gemaakt van staal met een diameter van 12 mm en een lengte van 300 mm.



LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic display

Hoogte (cm) : 10

Lengte (cm) : 130

Diepte (cm) : 15

Netto gewicht : 12,5

Bruto gewicht (kg) : 12,5

