

Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 32 mm



Eigenschappen

Zaagdiepte (mm) : 44

Staal (tr/min) : 300-170

Rvs (tr/min) : 175-85

Hout en PVC (tr/min) : 2500-2000

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.

Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blisterverpakking met kartonnen achterkant

Hoogte (cm) : 16,6

Lengte (cm) : 6,7

Diepte (cm) : 5,2

Netto gewicht : 0,118

Bruto gewicht (kg) : 0,138



3 700420 386148

Oververpakking 1



x 6

Karton

Hoogte (cm) : 18

Lengte (cm) : 20,7

Diepte (cm) : 13,2

Netto gewicht : 0,828

Bruto gewicht (kg) : 0,913



3 700420 339892

Oververpakking 2



x 72

Karton

Hoogte (cm) : 40

Lengte (cm) : 60

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht : 8,496

Bruto gewicht (kg) : 10,436



3 700420 342175

Oververpakking 3



x 864

Pallet

Hoogte (cm) : 135

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 101,952

Bruto gewicht (kg) : 135,232



3 700420 342489