

Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 65 mm



Eigenschappen

Zaagdiepte (mm) : 44

Staal (tr/min) : 170-110

Rvs (tr/min) : 85-55

Hout en PVC (tr/min) : 2000-1500

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.

Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blisterverpakking met kartonnen achterkant

Hoogte (cm) : 16,6

Lengte (cm) : 10,5

Diepte (cm) : 8

Netto gewicht : 0,224

Bruto gewicht (kg) : 0,258



3 700420 386162

Oververpakking 1



x 10

Karton

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 33,2

Diepte (cm) : 19,7

Netto gewicht : 2,58

Bruto gewicht (kg) : 2,764



3 700882 122162

Oververpakking 2



x 40

Karton

Hoogte (cm) : 40

Lengte (cm) : 60

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 11,056

Bruto gewicht (kg) : 12,564



3 700882 122254

Oververpakking 3



x 480

Pallet

Hoogte (cm) : 135

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 150,768

Bruto gewicht (kg) : 173,768



3 700882 122346