

Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 86 mm



Eigenschappen

Zaagdiepte (mm) : 44

Staal (tr/min) : 110-52

Rvs (tr/min) : 55-40

Hout en PVC (tr/min) : 1500-1000

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.

Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blisterverpakking met kartonnen achterkant

Hoogte (cm) : 18,3

Lengte (cm) : 12,2

Diepte (cm) : 9,5

Netto gewicht : 0,338

Bruto gewicht (kg) : 0,382



3 700420 386186

Oververpakking 1



x 8

Karton

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 33,2

Diepte (cm) : 19,7

Netto gewicht : 3,056

Bruto gewicht (kg) : 3,24



3 701395 124773

Oververpakking 2



x 32

Karton

Hoogte (cm) : 40

Lengte (cm) : 60

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht : 12,96

Bruto gewicht (kg) : 14,16



3 701395 124780

Oververpakking 3



x 384

Pallet

Hoogte (cm) : 135

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 169,968

Bruto gewicht (kg) : 184,968



3 701395 124797