

Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 105 mm



Eigenschappen

Zaagdiepte (mm) : 44
Staal (tr/min) : 85-55
Rvs (tr/min) : 40-30
Hout en PVC (tr/min) : 1000-800
Diameter (Inches) : 4-1/8
(Inches) : 1-3/4

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.
 Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blisterverpakking met kartonnen achterkant

Hoogte (cm) : 21,5
 Lengte (cm) : 16,1
 Diepte (cm) : 9,5
 Netto gewicht : 0,464
 Bruto gewicht (kg) : 0,464



3 700420 341703

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 23
 Lengte (cm) : 33,2
 Diepte (cm) : 19,7
 Netto gewicht : 1,856
 Bruto gewicht (kg) : 2,232



3 700420 341987

Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 40
 Lengte (cm) : 60
 Diepte (cm) : 40
 Netto gewicht : 7,424
 Bruto gewicht (kg) : 7,424



3 700420 342304

Oververpakking 3



Pallet

Hoogte (cm) : 135
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht : 89,088
 Bruto gewicht (kg) : 89,088



3 700420 345152