


Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 24 mm



Eigenschappen

Zaagdiepte (mm) : **44**

Staal (tr/min) : **580-300**

Rvs (tr/min) : **300-175**

Hout en PVC (tr/min) : **3000-2500**

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.

Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Blisterverpakking met kartonnen achterkant**

Hoogte (cm) : 16,6

Lengte (cm) : 6,7

Diepte (cm) : 5,2

Netto gewicht : 0,077

Bruto gewicht (kg) : 0,077



3 700882 171023

 Oververpakking 1

x 6

Karton

Hoogte (cm) : 18

Lengte (cm) : 20,7

Diepte (cm) : 13,2

Netto gewicht : 0,462

Bruto gewicht (kg) : 0,564



3 700882 171276

 Oververpakking 2

x 72

Karton

Hoogte (cm) : 40

Lengte (cm) : 60

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht : 5,544

Bruto gewicht (kg) : 7,788



3 700882 172068

 Oververpakking 3

x 864

Pallet

Hoogte (cm) : 135

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 66,528

Bruto gewicht (kg) : 111,552



3 700882 172532