


Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 82 mm



Eigenschappen

Zaagdiepte (mm): **44**

Staal (tr/min): **110-52**

Rvs (tr/min): **55-40**

Hout en PVC (tr/min): **1500-1000**

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.

Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Blisterverpakking met kartonnen achterkant**

Hoogte (cm) : 18,3

Lengte (cm) : 12,2

Diepte (cm) : 9,5

Netto gewicht : 0,32

Bruto gewicht (kg) : 0,364



3 700882 171160

 Oververpakking 1

x 8

Karton

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 33,2

Diepte (cm) : 19,7

Netto gewicht : 2,912

Bruto gewicht (kg) : 3,096



3 700882 171412

 Oververpakking 2

x 32

Karton

Hoogte (cm) : 40

Lengte (cm) : 60

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht : 12,384

Bruto gewicht (kg) : 13,892



3 700882 172204

 Oververpakking 3

x 384

Pallet

Hoogte (cm) : 135

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 166,704

Bruto gewicht (kg) : 189,704



3 700882 172679