

ToLEDo Stick V4 1100LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029566


SYLVANIA



Reeks ledlampen compacte, efficiënte en milieuvriendelijke vervanging voor traditionele gloeilampen, halogeenlampen en compacte fluorescentielampen. Lange verwachte levensduur: 15.000 uur. Energiezuinig. Kleurtemperatuur : Koudwit (6500K) , CRI > 80. Niet dimbaar. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo Stick V4 1100LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029566

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Stick V4 1100LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominiaal) (W)	10.0
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740972
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	1100
Nuttige lichtstroom (nominiaal (lm)	1100
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	10
Wattage (W)	10.0
Equivalent vermogen	75
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	1.4
Duur inschakelstroom (µs)	150
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	120
Max. Armaturen per 20A C automaat	120
Max. Armaturen per 10A B automaat	120
Max. Armaturen per 13A B automaat	120
Max. Armaturen per 16A B automaat	120

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominiaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominiaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Hoogte (mm)	137
Nominale diameter product (mm)	45
Gewicht (kg)	0.072

ToLEDo Stick V4 1100LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029566

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288295664
Enkele lengte verpakking (cm)	5.3
Enkele breedte verpakking (cm)	5.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.4
DUN14 (inner)	15410288295661
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	16.4
Breedte omdoos (cm)	11.1
Diepte omdoos (cm)	15.8

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen