

RetrunKit 6-11klm 830/850 120D

Artikelnummer 0042910

SYLVANIA


PRO



RetrunKit lichtunit die kan worden gebruikt voor verschillende lichtkanalsystemen voor industriële en commerciële toepassingen. 1530 mm lengte met 120° symmetrische brede optiek voor een homogene lichtverdeling voor open ruimtes. Witte kleur, bedrijfstemperatuurbereik van 0 ... +50 °C, geïntegreerde schakelaar om te kiezen tussen warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (5000K) kleurtemperaturen, CRI 80, 3 SDCM. Multipower-oplossing van 41-75W / ~6.200 - 11.000lm met maximaal 159 lm/W, IP20, IK05, 220-240 V 0 / 50/60 Hz (Geschikt voor gebruik op centrale batterij), Klasse I, L80:B10 Levensduur 81.000 uur.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.23	120°	2.46	8'1"	80"	720
1.0	2.46	120°	4.92	16'2"	160"	180
1.5	3.69	120°	7.38	24'3"	240"	90
2.0	4.92	120°	9.84	32'4"	320"	45
2.5	6.15	120°	12.30	40'5"	400"	27
3.0	7.38	120°	14.76	48'6"	480"	18



RetrunKit 6-11klm 830/850 120D

Artikelnummer 0042910

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RetrunKit 6-11klm 830/850 120D
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+50°C
ETIM klasse	EC000986
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	11000
Efficiëntie armatuur lm/W	155
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	71
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	26
Duur inschakelstroom (µs)	302
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	12
Max. Armaturen per 13A C automaat	16
Max. Armaturen per 16A C automaat	20
Max. Armaturen per 20A C automaat	25
Max. Armaturen per 10A B automaat	7
Max. Armaturen per 13A B automaat	10
Max. Armaturen per 16A B automaat	12
Max. Armaturen per 20A B automaat	15
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	81000

RetrunKit 6-11klm 830/850 120D

Artikelnummer 0042910

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK05
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	1530
Breedte (mm)	64
Hoogte (mm)	38
Gewicht (kg)	1.8

Verpakkingen

EAN code	5410288429106
Enkele lengte verpakking (cm)	155.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.0
DUN14 (inner)	15410288429103
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	157.0
Breedte omdoos (cm)	33.5
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-50
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja