

START Flood IP65 26W 3000lm 865 Zwart

Artikelnummer 0050171

SYLVANIA


STARTTM



START Flood IP65 3000lm 865 Zwart. De gestroomlijnde, duurzame, lichtgewicht behuizing van gegoten aluminium maakt Start Flood IP65 een perfecte keuze voor gevels van gebouwen, parkeergarages, garages en bouwterreinen. Het product wordt geleverd met 1 m voorbedrade gestripte kabel en montagebeugel voor een snelle en eenvoudige installatie en de universele montagebeugel maakt wand- of opbouwmontage mogelijk met de mogelijkheid tot verticaal kantelen. Zwarte (RAL9017) behuizing, witte reflector, 3000 lm, 26 W, 115 lm/W, 6500K, niet dimbaar, CRI>80, IP65, IK06, Klasse I, levensduur L70:B50: 90000 uur, 112 x 125 x 26 mm (L x B x H). Gewicht: 0,325 kg.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)




Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.32	1.31	1.32	4.33	13.88	4789
1.0	2.63	2.62	2.63	8.62	27.31	1192
1.5	3.95	3.92	3.95	12.93	39.27	520
2.0	5.27	5.23	5.27	17.28	53.18	296
2.5	6.59	6.54	6.59	21.57	66.15	191
3.0	7.90	7.85	7.90	25.92	79.10	132

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 105.2°)
C90 - C270 (half beam angle: 105.9°)

Illuminance [lx]



START Flood IP65 26W 3000lm 865 Zwart

Artikelnummer 0050171

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Flood IP65 26W 3000lm 865 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579629
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3000
Efficiëntie armatuur lm/W	115
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	26
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Niet nodig
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>15000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	111
Inschakelstroom (A)	1.5
Duur inschakelstroom (μ s)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 13A C automaat	63
Max. Armaturen per 16A C automaat	79
Max. Armaturen per 20A C automaat	97
Max. Armaturen per 10A B automaat	29
Max. Armaturen per 13A B automaat	38
Max. Armaturen per 16A B automaat	46
Max. Armaturen per 20A B automaat	58
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	54000

START Flood IP65 26W 3000lm 865 Zwart

Artikelnummer 0050171



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	112
Breedte (mm)	125
Hoogte (mm)	26
Gewicht (kg)	0.325

Verpakkingen

EAN code	5410288501710
Enkele lengte verpakking (cm)	13.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.5
DUN14 (inner)	15410288501717
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	36.0
Breedte omdoos (cm)	14.5
Diepte omdoos (cm)	17.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40