

KUBIXX 4000K 32KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062125

SYLVANIA


PRO



KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Wide DALI - Zeer efficiënte industriële LED-armatuur voor verlichting op hoog niveau. Stalen behuizing. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K. CRI>80. Lichtverdeling bij 75°. Uitgangslichtstroom 32200lm. Opgenomen vermogen 188W. Lichtrendement 171lm/W. Vermogensfactor 0,98. Onderhoud van L80 flux: 95.000u. DALI beheer. Fotobiologische risicogroep GR1. IP65. IK06. Klasse I. Compatibel met neutrale IT-, TT- en TN-systemen. 850°C. Bedrijfstemperatuur van -40°C tot +50°C. Harmonische vervorming: <8% (bij 230V, 50Hz, bij 100% max. dimsnelheid). SDCM:3. D-markering voor ontvlambare omgeving. Afmetingen (LxBxH): 280x650x94mm. Gewicht: 6,7kg. 5 jaar garantie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

0.5	0.73	50° 36.2°	895 238
1.0	1.46	50° 36.2°	224 89
1.5	2.20	50° 36.2°	99 26
2.0	2.93	50° 36.2°	55 14
2.5	3.66	50° 36.2°	38 9
3.0	4.39	50° 36.2°	24 6
Distance [m]		Illuminance [lx]	
C0 - C180 (half beam angle: 72.4°)			



KUBIXX 4000K 32KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062125

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	KUBIXX 4000K 32KLM WIDE DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	32200
Efficiëntie armatuur lm/W	171
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Luminantiecontrole	< 26
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	188
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	920
Inschakelstroom (A)	80
Duur inschakelstroom (µs)	225
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	6
Max. Armaturen per 13A C automaat	10
Max. Armaturen per 16A C automaat	13
Max. Armaturen per 20A C automaat	16
Max. Armaturen per 10A B automaat	4
Max. Armaturen per 13A B automaat	6
Max. Armaturen per 16A B automaat	8
Max. Armaturen per 20A B automaat	10

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 32KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062125

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	650
Breedte (mm)	280
Hoogte (mm)	94
Gewicht (kg)	6.7

Verpakkingen

EAN code	5410288621258
Enkele lengte verpakking (cm)	48.0
Enkele breedte verpakking (cm)	32.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621258
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	32.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50