

START Flood IP65 9,5W 1000lm 830 Zwart

Artikelnummer 0050160

SYLVANIA


START



START Flood IP65 9,5W 1000lm 830 Zwart. Kantelbare, extra platte IP65 LED schijnwerper. Robuuste, lichtgewicht behuizing van gegoten aluminium. Snelle en eenvoudige opbouw- of wandmontage dankzij de meegeleverde beugel en voorbedrading (1m). Lichtstroom tot 10.000lm en efficiëntie tot 128 lm/W. Verkrijgbaar in 3000K en 4000K. CRI>80. Standaardversies van 9,5 tot 58W: IK06, 65W: IK06. Zoutsproeitest gedurende 1000 uur. Bedrijfstemperatuur : -20 tot +40°C. Levensduur: 90.000u (versies <3.000lm); 120.000u (>3.000lm) (L70B50). 3 jaar garantie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.40 1.15	50° 40°	1.40 1.15	1571 242
1.0	2.80 2.29	50° 40°	2.80 2.29	393 96
1.5	4.20 3.44	50° 40°	4.20 3.44	173 38
2.0	5.60 4.59	50° 40°	5.60 4.59	96 14
2.5	7.00 5.73	50° 40°	7.00 5.73	62 9
3.0	8.40 6.88	50° 40°	8.40 6.88	44 6



START Flood IP65 9,5W 1000lm 830 Zwart

Artikelnummer 0050160

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Flood IP65 9,5W 1000lm 830 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579625
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1000
Efficiëntie armatuur lm/W	105
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	9.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Niet nodig
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>15000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	41
Inschakelstroom (A)	1
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	132
Max. Armaturen per 13A C automaat	172
Max. Armaturen per 16A C automaat	216
Max. Armaturen per 20A C automaat	264
Max. Armaturen per 10A B automaat	80
Max. Armaturen per 13A B automaat	103
Max. Armaturen per 16A B automaat	127
Max. Armaturen per 20A B automaat	159
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	73000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	64000

START Flood IP65 9,5W 1000lm 830 Zwart

Artikelnummer 0050160

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	100
Breedte (mm)	108
Hoogte (mm)	23
Gewicht (kg)	0.26

Verpakkingen

EAN code	5410288501604
Enkele lengte verpakking (cm)	13.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.5
DUN14 (inner)	15410288501601
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	36.0
Breedte omdoos (cm)	14.5
Diepte omdoos (cm)	17.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40