



# Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K DALI Wit

Artikelnummer 2016446

Concord

## Algemene gegevens

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Productnaam               | Raxa UGR19 600 10.6W<br>825lm CRI95 3000K<br>DALI Wit |
| Technologie               | LED                                                   |
| Lampvoet                  | N/A                                                   |
| Behuizing                 | Aluminium                                             |
| Montage                   | Railmontage                                           |
| Algemene toepassing       | Museums en galerieën,<br>Kantoor, Winkel              |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 1°C...+25°C                                           |
| ETIM klasse               | EC001744                                              |
| Garantie                  | 5 jaar                                                |

## Optische gegevens

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 825         |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 78          |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000        |
| Lichtkleur                    | Warmwit     |
| CRI (Ra)                      | 95          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3       |
| Bundel breedte (°)            | 68          |
| Type licht distributie        | Symmetrisch |
| Luminantiecontrole            | < 19        |
| Fotobiologische risicogroep   | RG0         |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 10.6                            |
| Stroom (A)                                                               | 0.50                            |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                           |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                           |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.96                            |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 10                              |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse 1                        |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver     |
| Dimbaar                                                                  | Ja                              |
| Dimtechnologie                                                           | DALI                            |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 500                             |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 5                               |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 50                              |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | F, F (more than 1 Light Source) |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                         |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 52                              |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 85                              |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 50                              |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 60000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 60000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 37000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 50000 |

# Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K DALI Wit

Artikelnummer 2016446

**Concord**

## Fysieke gegevens

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kleur behuizing     | Wit              |
| IP waarde           | IP20             |
| IK waarde           | IK02             |
| Afwerking diffusor  | Overige          |
| Materiaal diffusor  | PC Polycarbonaat |
| Afwerking reflector | Overige          |
| Lengte (mm)         | 585              |
| Breedte (mm)        | 32               |
| Hoogte (mm)         | 75               |
| Gewicht (kg)        | 0.8              |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768164462  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 10.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 10.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 60.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768164462 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 10.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 10.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 60.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 1-25 |