

START Downlight 5in1 65-260 23W 2600lm PIR

Artikelnummer 0053133

SYLVANIA

START



START Downlight 5in1 is een geïntegreerde LED-inbouw-/opbouwdownlight met ingebouwde dimbare driver. De kleurtemperatuur (3000K, 4000K en 6500K) kan worden aangepast met een driewegschakelaar aan de achterkant van de armatuur. Geschikt voor verschillende plafondopeningen, van 65 mm tot 260 mm. PIR-sensor met instelbare tijd en lichtstroom.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	START Downlight 5in1 65-260 23W 2600lm PIR
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw
Algemene toepassing	Horeca, Winkel, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4279679
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2600
Efficiëntie armatuur lm/W	113
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG0

START Downlight 5in1 65-260 23W 2600lm PIR

Artikelnummer 0053133

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	23
Stroom (A)	0.1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	30.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	10.4
Duur inschakelstroom (µs)	82
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	83
Max. Armaturen per 16A C automaat	134
Max. Armaturen per 16A B automaat	80
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	73000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	47000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	36000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PS Polystyrene
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	22
Nominale diameter product (mm)	300
Gewicht (kg)	0.727

Verpakkingen

EAN code	5410288531335
Enkele lengte verpakking (cm)	6.0
Enkele breedte verpakking (cm)	31.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	30.5
DUN14 (inner)	15410288531332
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	33.0
Breedte omdoos (cm)	44.7
Diepte omdoos (cm)	33.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-40