



# MC2 D/I Kit 2.4M 58W 7700lm 840 DALI Zwart Prism

Artikelnummer 2071564

Concord

## Algemene gegevens

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Productnaam               | MC2 D/I Kit 2.4M 58W 7700lm 840 DALI Zwart Prism |
| Technologie               | LED                                              |
| Lampvoet                  | N/A                                              |
| Behuizing                 | Aluminium                                        |
| Montage                   | Pendel                                           |
| Algemene toepassing       | Onderwijs, Horeca, Kantoor, Winkel               |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 1°C...+40°C                                      |
| Werkings temperatuur (°)  | 25                                               |
| ETIM klasse               | EC001743                                         |
| E-nummer FI               | 4170307                                          |
| Garantie                  | 5 jaar                                           |

## Optische gegevens

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 7700        |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 133         |
| LOR (%)                       | 100         |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000        |
| Lichtkleur                    | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                      | 80          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3       |
| Instelbare kleurkwaliteit     | Nee         |
| Luminous Intensity (cd)       | 2472        |
| Type licht distributie        | Symmetrisch |
| Luminantiecontrole            | < 19        |
| Fotobiologische risicogroep   | RG0         |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 58                             |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                          |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                          |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.95                           |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 10                             |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse 1                       |
| Voorschakelapparaat vereist                                              | Nee                            |
| Type ballast                                                             | Elektronische ballast          |
| Dimbaar                                                                  | Ja                             |
| Dimtechnologie                                                           | DALI                           |
| Minimum dimniveau (%)                                                    | 1                              |
| Min. drive current (mA)                                                  | 350                            |
| Max. drive current (mA)                                                  | 1050                           |
| Stuurstroom bereik                                                       | 350mA / 1050mA                 |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 53                             |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 200                            |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | C, B(more than 1 Light Source) |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                        |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 15                             |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 48                             |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 15                             |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 1.5                            |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 92500  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 66000  |

# MC2 D/I Kit 2.4M 58W 7700lm 840 DALI Zwart Prism

Artikelnummer 2071564

Concord

## Fysieke gegevens

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kleur behuizing     | Zwart            |
| IP waarde           | IP20             |
| IK waarde           | IK03             |
| Afwerking diffusor  | Prismatisch      |
| Materiaal diffusor  | PC Polycarbonaat |
| Afwerking reflector | Not Applicable   |
| Lengte (mm)         | 2400             |
| Breedte (mm)        | 54               |
| Hoogte (mm)         | 86               |
| Gewicht (kg)        | 5.56             |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768715640  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 256.0          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 15.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 15.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768715640 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 256.0          |
| Breedte omdoos (cm)            | 15.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 15.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 1-40 |