


Sportsbay 1500mm 18400lm 840

Artikelnummer 0044059

SYLVANIA


PRO



SportsBay1500 118W 18400lm 840 WB. SportsBay-armatuur ontworpen voor sporthallen met 18400lm, 118W, 156lm/W, 4000K, CRI80, 117° brede lichtbundel, niet-dimbaar, SDCM 3, Klasse 1, 220-240V, IP20, IK10. Levensduur 76000h (L80B20), (LxBxH) 1500x320x66mm. Bestand tegen impacts van ballen volgens VDE 0710-13. 5 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)




Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam area (m²)	Beam illuminance (lx)
0.5	1.71	117°	1.84	3.35	5471
1.0	3.42	117°	3.68	13.40	1373
1.5	5.13	117°	5.52	24.00	779
2.0	6.85	117°	7.36	34.60	540
2.5	8.56	117°	9.20	45.20	409
3.0	10.27	117°	11.04	55.80	328

Distance (m) Cone diameter (m) Beam area (m²) Beam illuminance (lx)

— C0 - C180 (Half beam angle: 117.2°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 119.4°)



Sportsbay 1500mm 18400lm 840

Artikelnummer 0044059

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Sportsbay 1500mm 18400lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+35°C
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4279337
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	18400
Efficiëntie armatuur lm/W	156
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Luminous Intensity (cd)	6280
Bundel breedte (°)	117
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 24
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	118
Primaire voedingsspanning min	198.0
Primaire voedingsspanning max	264.0
Lamp arbeidsfactor	0.96
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	38
Duur inschakelstroom (µs)	220
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	6
Max. Armaturen per 13A C automaat	9
Max. Armaturen per 16A C automaat	11
Max. Armaturen per 20A C automaat	16
Max. Armaturen per 10A B automaat	4
Max. Armaturen per 13A B automaat	5
Max. Armaturen per 16A B automaat	7
Max. Armaturen per 20A B automaat	9
Aansluitbare geleider doorsnede min	1.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Sportsbay 1500mm 18400lm 840

Artikelnummer 0044059

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	81000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	76000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	74000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	39000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	36500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	35000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	320
Hoogte (mm)	66
Gewicht (kg)	11.8

Verpakkingen

EAN code	5410288440590
Enkele lengte verpakking (cm)	154.1
Enkele breedte verpakking (cm)	34.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.3
DUN14 (inner)	05410288440590
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	154.0
Breedte omdoos (cm)	7.2
Diepte omdoos (cm)	34.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-35