


START Downlight Flat 205 IP44 17W 1550lm 830 DIM

Artikelnummer 0054122

SYLVANIA


START



Start Flat dimbare downlight, verkrijgbaar in ronde inbouwversies in 7W, 12W, 17W en 24W. Ideaal voor toepassingen waarbij lange inschakeltijden en een hoog aantal in-/uitschakelingen vereist zijn. IP44-inbouwversie, ideaal voor badkamers. Tot 60% energiebesparing dankzij dimmen. Lichtstroom tot 2250lm - lichtrendement tot 103lm/W. Voorzien van LED-verlichting rondom en een opalen diffuser voor een gelijkmatige lichtverdeling. Eenvoudig te installeren dankzij LiLo (Loop-in-Loop-out) aansluitblok; snelconnector. Slank 21 mm dik ontwerp. Verkrijgbaar in 3000K en 4000K. Fotobiologische risicogroep GR0. Levensduur (L70) 78.000 uur. 5 jaar garantie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.43	110.0°	2.86	2237
1.0	2.86	110.0°	5.71	559
1.5	4.29	110.0°	8.57	249
2.0	5.71	110.0°	11.43	140
2.5	7.14	110.0°	14.29	89
3.0	8.57	110.0°	17.14	60



START Downlight Flat 205 IP44 17W 1550lm 830 DIM

Artikelnummer 0054122

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Downlight Flat 205 IP44 17W 1550lm 830 DIM
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278497
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1550
Efficiëntie armatuur lm/W	91
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	17
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	450
Inschakelstroom (A)	4.16
Duur inschakelstroom (µs)	112
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	67
Max. Armaturen per 13A C automaat	87
Max. Armaturen per 16A C automaat	107
Max. Armaturen per 20A C automaat	133
Max. Armaturen per 10A B automaat	67
Max. Armaturen per 13A B automaat	87
Max. Armaturen per 16A B automaat	107
Max. Armaturen per 20A B automaat	133
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

START Downlight Flat 205 IP44 17W 1550lm 830 DIM

Artikelnummer 0054122

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	78000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	42000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	23000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PS Polystyrene
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	21
Nominale diameter product (mm)	226
Plafondopening (mm)	205
Gewicht (kg)	0.546

Verpakkingen

EAN code	5410288541228
Enkele lengte verpakking (cm)	25.3
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	23.3
DUN14 (inner)	15410288541225
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	53.3
Breedte omdoos (cm)	27.3
Diepte omdoos (cm)	26.1

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40