



# HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

## HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Zeer betrouwbare elektronische VSA's voor CPO-lampen. ontworpen om energie te besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA's en om onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens      |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ingangsspanning                        | 208-240-277 V                           |
| Ingangsfrequentie                      | 50 to 60 Hz                             |
| Ingangsfrequentie                      | 50 tot 60 Hz                            |
| Aardlekstroom (max.)                   | 0,7 mA                                  |
| Duur aanloopstroom                     | 0,42 ms                                 |
| Ingangsstroom (nom.)                   | 0,33 A                                  |
| Aanloopstroom (max.)                   | 28 A                                    |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B)  | 11                                      |
| (nom.)                                 |                                         |
| Surge Protection (Common/Differential) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL |
| Bedrading                              |                                         |
| Kabellengte van apparaat tot lamp      | 10 m                                    |
| Connectortype                          | WAGO 804-serie                          |


| Operationele temperatuur              |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levensduur T-behuizing (nom.)         | 80 °C                                                                                                                                                               |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                                                                                                                                                     |
| Behuizing                             | Q                                                                                                                                                                   |
| Nettogewicht (per stuk)               | 0,820 kg                                                                                                                                                            |
| Keurmerken en classificaties          |                                                                                                                                                                     |
| Veiligheidsnorm                       | IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.] |
| Milieunorm                            | ISO 14001                                                                                                                                                           |
| Keurmerken                            | F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat                                                                                                       |
| CE-markering                          | Ja                                                                                                                                                                  |
| Bereik omgevingstemperatuur           | -30 °C t/m 55 °C                                                                                                                                                    |

# HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

| Productgegevens             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Productnaam voor bestelling | HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V |
| Volledige productnaam       | HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V |
| Full EOC                    | 871829124143000             |
| Bestelcode                  | 8718291241430               |
| Materiaalnr. (12NC)         | 913700685466                |
| Lokale code                 | PVXT60CPOQ                  |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718291241430 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12            |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291241447 |

## Maatschets



| Product                        | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV Xt 60 CPO Q<br>208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

