



LuxSpace Accent Performance, verstelbaar

RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH

LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, 50 W, D155 mm, 6300 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

Dankzij LuxSpace Accent Performance Adjustable kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Performance Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting, bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid en kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Performance Adjustable kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en in twee richtingen worden gekanteld voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

LuxSpace Accent Performance, verstelbaar

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Product gegevens


Algemene informatie			
Lichtbron vervangbaar	Nee	Aantal producten op MCB van 16 A type B	30
Aantal VSA's	1 unit	Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Driver/VSA inbegrepen	Ja	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Servicetag	Ja	Totale harmonische vervorming	20 %
Lamptype	LED	Dimbaarheid en regelsystemen	
Waardeschaal	Best	Dimbaar	Nee
Klasse van onderhoudsgemak	Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen	Driver/voedingsunit/transformator	Externe voedingsunit (aan/uit)
Garantieperiode	5 jaar	Constante lichtopbrengst	Nee
Sustainability rating	Lighting for circularity	Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Gegevens lichttechniek		Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lichtstroom	6.300 lm	Materiaal behuizing	Aluminium
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Reflectormateriaal	Aluminium
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	126 lm/W	Materiaal optiek	Aluminium en polycarbonaat
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Materiaal optische lichtkap/lens	-
Bundelhoek lichtbron	120 graden	Fixation material	-
Kleur lichtbron	830 warmwit	Kleur behuizing	Wit
Optiektype	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	Afwerking optische lichtkap/lens	-
Bundelspreiding armatuur	24°	Reflectorafwerking	Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent
Unified Glare Rating (UGR)	22	Totale lengte	0 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Totale breedte	0 mm
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Totale hoogte	170 mm
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Totale diameter	170 mm
Aanvankelijk energiegebruik CLO	- W	Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	170 x 0 x 0 mm
Average CLO power consumption	- W	Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Aanloopstroom	18 A	IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Aanlooptijd inschakelpiek	250 ms	Nettogewicht (per stuk)	1,000 kg
Energieverbruik	50 W	Keurmerken en classificaties	
Arbeidsfactor	0.9	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Aansluiting	2 insteekconnectors, 2-polig	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Kabel	-	CE-markering	Ja
		ENEC-markering	ENEC-markering
		Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
		Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
		Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C

LuxSpace Accent Performance, verstelbaar


Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,5
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.434,0.403)<3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤3
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	10 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	10 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	
L80	

Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	
L80	
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH
Volledige productnaam	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH
Full EOC	871869997952200
Bestelcode	8718699979522
Materiaalnr. (12NC)	910505101638
Lokale code	8718699979522
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699979522
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699979522
Code productfamilie	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]

Maatschets



Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101638

LuxSpace Accent Performance, verstelbaar

