



LuxSpace Accent Performance Elbow

RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH

LuxSpace Accent Performance Elbow, 29.5 W, D155 mm, 3850 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

Dankzij LuxSpace Accent Performance Elbow kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Performance Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, ze kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Performance Elbow kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en uit het plafond worden geroteerd voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

LuxSpace Accent Performance Elbow

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Product gegevens

Algemene informatie			
Lichtbron vervangbaar	Nee	Aantal producten op MCB van 16 A type B	24
Aantal VSA's	1 unit	Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Driver/VSA inbegrepen	Ja	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Servicetag	Ja	Totale harmonische vervorming	20 %
Lamptype	LED	Dimbaarheid en regelsystemen	
Waardeschaal	Best	Dimbaar	Ja
Klasse van onderhoudsgemak	Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen	Driver/voedingsunit/transformator	DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern
Garantieperiode	5 jaar	Lichtregeling	DALI
Sustainability rating	Lighting for circularity	Constance lichtopbrengst	Nee
Gegevens lichttechniek		DALI-standaard	D4i™ DALI-2™
Lichtstroom	3.850 lm	Maximaal dimniveau	1%
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Connectiviteit	Interact Ready
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	130 lm/W	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Materiaal behuizing	Aluminium
Bundelhoek lichtbron	120 graden	Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur lichtbron	830 warmwit	Materiaal optiek	Aluminium en polycarbonaat
Optiektype	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	Materiaal optische lichtkap/lens	-
Bundelspreiding armatuur	24°	Fixation material	-
Unified Glare Rating (UGR)	22	Kleur behuizing	Wit
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Afwerking optische lichtkap/lens	-
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Reflectorafwerking	Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Totale lengte	0 mm
Aanvankelijk energiegebruik CLO	- W	Totale breedte	0 mm
Average CLO power consumption	- W	Totale hoogte	180 mm
Aanloopstroom	20,4 A	Totale diameter	167 mm
Aanlooptijd inschakelpiek	195 ms	Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	180 x 0 x 0 mm
Energieverbruik	29,5 W	Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Arbeidsfactor	0.9	IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Aansluiting	2 insteekconnectors, 2-polig	Nettogewicht (per stuk)	1,100 kg
Kabel	-	Keurmerken en classificaties	
		Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
		Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
		CE-markering	Ja

LuxSpace Accent Performance Elbow

ENEC-markering	ENEC-markering
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,5
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.434,0.403)<3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤3

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)



Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	10 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	10 %

Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan L90	
bruikbare levensduur van 50.000 uur	
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan L85	
bruikbare levensduur van 100.000 uur	


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Volledige productnaam	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Full EOC	871869997955300
Bestelcode	8718699979553
Materiaalnr. (12NC)	910505101641
Lokale code	8718699979553
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699979553
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699979553
Code productfamilie	RS782B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]

Maatschets



Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101641

LuxSpace Accent Performance Elbow

