



3-fasen rail RCS750

ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam		ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)
Ingangsspanning	250 V	Full EOC		871155914148099
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Beschrijving lokale code		ZRS750EPSRBK
Accessoirekleur	Zwart	Bestelcode		8711559141480
Nettogewicht (per stuk)	0,070 kg	Materiaalnr. (12NC)		910502558418
Keurmerken en classificaties		Lokale code		8711559141480
CE-markering	Ja	Numerator - Aantal per pak		1
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	EAN/UPC - product/behuizing		8711559141480
Productgegevens		Numerator - Dozen per buitendoos		10
Productnaam voor bestelling	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	EAN/UPC - Case		8711559141404

3-fasen rail RCS750

Maatschets

