



LuxSpace Accent Compact Elbow

RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH

LuxSpace Accent Compact Elbow, 31 W, D125 mm, 3850 lm, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

Dankzij LuxSpace Accent Compact Elbow kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Compact Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, ze kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Compact Elbow kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en uit het plafond worden geroteerd voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

LuxSpace Accent Compact Elbow

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Product gegevens


Algemene informatie			
Lichtbron vervangbaar	Nee	Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Aantal VSA's	1 unit	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Totale harmonische vervorming	20 %
Servicetag	Ja	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lamptype	LED	Dimbaar	Nee
Waardeschaal	Best	Driver/voedingsunit/transformator	Externe voedingsunit (aan/uit)
Klasse van onderhoudsgemak	Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen	Constance lichtopbrengst	Nee
Garantieperiode	5 jaar	Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Sustainability rating	Lighting for circularity	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Gegevens lichttechniek		Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtstroom	3.850 lm	Reflectormateriaal	Aluminium
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Materiaal optiek	Aluminium
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124 lm/W	Materiaal optische lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Kleurweergave-index (CRI)	>90	Fixation material	-
Bundelhoek lichtbron	120 graden	Kleur behuizing	Wit
Kleur lichtbron	930 warmwit	Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Optiektype	Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel	Reflectorafwerking	Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent
Bundelspreiding armatuur	20° x 68°	Totale lengte	0 mm
Unified Glare Rating (UGR)	22	Totale breedte	0 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Totale hoogte	150 mm
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Totale diameter	134 mm
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	150 x 0 x 0 mm
Aanvankelijk energiegebruik CLO	- W	Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Average CLO power consumption	- W	IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Aanloopstroom	11 A	Nettogewicht (per stuk)	1,000 kg
Aanlooptijd inschakelpiek	250 ms	Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik	31 W	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Arbeidsfactor	0.9	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Aansluiting	2 insteekconnectors, 2-polig	CE-markering	Ja
Kabel	-	ENEC-markering	ENEC-markering
Aantal producten op MCB van 16 A type B	48	Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
		Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
		Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
		Flikkerwaarde (PstLM)	1

LuxSpace Accent Compact Elbow


Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,5
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.434,0.403)<2
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤2
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	10 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	10 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L90

Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L85
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH
Volledige productnaam	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH
Full EOC	871869997928700
Bestelcode	8718699979287
Materiaalnr. (12NC)	910505101614
Lokale code	8718699979287
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699979287
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699979287
Code productfamilie	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]

Maatschets



Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614

LuxSpace Accent Compact Elbow

