



Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

WT050C 1xTLED L1200

Ledinaire waterbestendige buisbehuizing, L1200 mm, IP65, IK08

De reeks Ledinaire Waterproof (WT050C) bevat een selectie lege, waterdichte behuizingen voor de door jou gekozen LED-buizen. Deze bieden de hoge Philips-kwaliteit voor een scherpe prijs. Ledinaire is geschikt voor een snelle en eenvoudige installatie, met de keuze uit installaties met één of twee buizen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Waardeschaal	Goed
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	-
Bundelspreiding armatuur	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	1.280 mm
Totale breedte	69 mm

Totale hoogte	70 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	70 x 69 x 1280 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Accessoirekleur	Grijs
Hoek	-
Nettogewicht (per stuk)	0,700 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	WT050C 1xTLED L1200
Volledige productnaam	WT050C 1xTLED L1200
Full EOC	871016336602999
Bestelcode	8710163366029
Materiaalnr. (12NC)	911401807381
Lokale code	8710163366029

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163366029
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8710163366180

Maatschets

WT050C L1200 1 Tube

