



Eenvoudige, effectieve, slimme verlichting voor iedereen.

Verbeter je slimme verlichtingssysteem eenvoudig met draadloze Interact Ready-sensoren voor plafondmontage. Plaats de sensoren waar je ze nodig hebt voor een volledige dekking. Bedien een hele groep aangesloten Interact-armaturen en -apparaten met één enkele plafondsensoren, of groepeer ze met andere Interact Ready-sensoren voor de ultieme bedieningsflexibiliteit. Met de Interact app wordt zoneren en herbestemmen een fluitje van een cent, zonder beperkingen qua bedrading. Het resultaat? Indrukwekkende energiebesparingen en uitzonderlijke regelflexibiliteit.

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsstroom (nom.)	0.05 A

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Nettogewicht (per stuk)	0,120 kg
-------------------------	----------

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +65 °C

Toepassingsomstandigheden

Vorm van het detectiegebied van de sensor	Cirkelvormig
Minimale plafondhoogte (in m)	2 m
Maximale plafondhoogte - grote beweging (in m)	8 m
Maximale plafondhoogte - minimale beweging (in m)	5 m

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Volledige productnaam	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Full EOC	872016932146500
Bestelcode	8720169321465
Materiaalnr. (12NC)	913701071203
Lokale code	8720169321465
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/ behuizing	8720169321465
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8720169321489