

SCHLAG-BOHRKRONE, MIT SECHSKANT, 80 (82) MM Ø

Article number: 207315

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlösung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Schlagbohrkrone mit Sechskant mit einem Bohr-Ø von 80 (82)mm.



Length (mm)	210 mm
Width (mm)	95 mm
Height (mm)	75 mm
Weight (kg)	1,059 kg

Attribute	Value
Beschichtung	Hartmetall
Mit Zentrierbohrer	Yes
Geeignet für Einsatz mit Schlag	Yes
Gewindeart	sonstige
Aufnahmesystem	sonstige
Zentrierbohrer-Durchmesser	8 mm
Mit Adapter für Staubabsaugung	No
Geeignet für Nassbetrieb	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Wachskühlung	No
Größe Aufnahmesystem	sonstige
Nenngröße	82 mm
Arbeitstiefe	50 mm

GTIN: 4021104073154

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de