

## 1.000 V TELEFONZANGE, GETAUCHT, GERADE BACKEN, 160 MM

**Article number: 108779**

1.000 V Telefonzange mit geraden Backen nach DIN ISO 5745, eingelegte Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht, 160 mm (6") Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Telefonzange DIN ISO 5745, Länge 160 mm - Tauchisolierte Sicherheitszange, VDE geprüft - Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare orangefarbene Kunststoffisolation, dass nun keine 100%ige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen mehr gegeben ist -



Length (mm)	165 mm
Width (mm)	65 mm
Height (mm)	30 mm
Weight (kg)	0,17 kg

Attribute	Value
Pressform	sonstige
Oberflächenschutz	verchromt
Länge	165 mm
Werkstoff	Stahl
Isoliert	Yes
Form	gerade
Griffüberzug	kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung	sandgestrahlt
ESD geprüft	No
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	170 g
Mit Drahtschneider	Yes
Schutzisoliert 1000 V	Yes

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Mit Aufprallschutz	No
VDE-geprüft	Yes
Kopfhöhe	65 mm
Kopfbreite	2 mm
Länge der Backen	45 mm
Ausführung funkenarm	No
Mit Abisolierfunktion	No
Greifbereich	70 mm - 70 mm
Mit Seitenschneider	No
Geschmiedet	Yes
Greiffläche	gezahnt
Geeignet für Lichtwellenleiter	No

GTIN: 4021103087794

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de