

## SCHLAG-BOHRKRONE, MIT SECHSKANT, 68 MM Ø

**Article number: 207311**

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Schlagbohrkronen mit Sechskant mit einem Bohr-Ø von 68 mm.



Length (mm)	215 mm
Width (mm)	95 mm
Height (mm)	65 mm
Weight (kg)	0,861 kg

Attribute	Value
Beschichtung	Hartmetall
Mit Zentrierbohrer	Yes
Geeignet für Einsatz mit Schlag	Yes
Gewindeart	sonstige
Aufnahmesystem	sonstige
Zentrierbohrer-Durchmesser	8 mm
Mit Adapter für Staubabsaugung	No
Geeignet für Nassbetrieb	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Wachskühlung	No
Größe Aufnahmesystem	sonstige
Nenngröße	68 mm
Arbeitstiefe	50 mm

GTIN: 4021104073116

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de