

1.000 V TELEFONZANGE, GETAUCHT, GERADE BACKEN, 200 MM

Article number: 108778

1.000 V Telefonzange mit geraden Backen - nach DIN ISO 5745, mit eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht - 200 mm (8") Tauchisiolerte Sicherheitszange, VDE geprüft - Griffe mit zweifarbigem Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare orangefarbene Kunsstoffisolation, das nun keine 100%ige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen mehr gegeben ist -



Length (mm)	205 mm
Width (mm)	60 mm
Height (mm)	30 mm
Weight (kg)	0,22 kg

Attribute	Value
Pressform	sonstige
Oberflächenschutz	verchromt
Länge	200 mm
Werkstoff	Stahl
Isoliert	Yes
Form	gerade
Griffüberzug	Kunststoffhüllen
Oberflächenbehandlung	sandgestrahlt
ESD geprüft	No
Griffausführung	sonstige
Gewicht	220 g
Mit Drahtschneider	Yes
Schutzisoliert 1000 V	Yes
Mit Aufprallschutz	No
VDE-geprüft	Yes
Kopfhöhe	60 mm
Kopfbreite	4 mm
Länge der Backen	40 mm
Ausführung funkenarm	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Mit Abisolierfunktion	No
Greifbereich	75 mm - 75 mm
Mit Seitenschneider	No
Geschmiedet	Yes
Greiffläche	gezahnt
Geeignet für Lichtwellenleiter	No

GTIN: 4021103087787

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de