

BITFLEX-BIT, STANDARD, PZ2, LÄNGE 25 MM

Article number: 114516

Bitflex-Bit, die Dämpfungszone zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4" - Sechskantantrieb, STANDARD nach DIN 3128, Einzelbit für Kreuzschlitzschraube Pozidriv PZ2, Länge 25 mm

Length (mm) 25 mm

Width (mm) 7 mm

Height (mm) 7 mm

Weight (kg) 0,005 kg



Attribute	Value
Schutzisoliert 1000 V	No
Gesamtlänge	25 mm
Zweiseitig	No
Federkugelbefestigung	No
Anschlussmaß	1/4 Zoll mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Loch	No
Größe	2
Art des Kreuzkopfes	Pozidriv PZ
Schraubsystem	Kreuz
Bitgröße	- mm
Klingenbreite	- mm
Schlüsselweite	- mm
Klingenstärke	- mm
Anschlussmaß	EV006239

GTIN: 4021103145166

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de