

DREHMOMENTSCHLÜSSEL 4-20 NM

Article number: 115110

Drehmomentschlüssel; Auslösender Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge, einstellbar durch QuickSelect-Schnellverstellung (Sicherheitsverriegelung), Sichtfensteranzeige mit Nm und ft. lb bzw. in. lb, 2-Komponentengriff. Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird. Anzeigeabweichung $\pm 3\%$. Größe der Werkzeugaufnahme in mm, bei Manoskopen (Innenvierkant) 9 x 12 mm. Lieferung erfolgt mit Bedienungsanleitung und Werk-Kalibrierschein. Nur verwendbar in Kombination mit Art-Nr. 115114 und 115100, Skalenbereich: 4- 20 Nm / 20-180 in. lb, Skalenteilung: 1 Nm/ 10 in. lb, Feinskalenteilung: 0,2 Nm, Gewicht 740 g



Length (mm)	0 mm
Width (mm)	0 mm
Height (mm)	0 mm
Weight (kg)	0,74 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Gewicht	740 g
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Gesamtlänge	200 mm
Anschlussmaß	- mm
Elektronisch	No
Kopfhöhe	30 mm
Mit Skala	Yes
Genauigkeit Skalierung	0.2 Nm
Anzugsdrehmoment	2 Nm - 20 Nm
Schritt Größenanpassung	1 Nm
Stellgröße stetig	Yes
Mit Verlängerung	No
Mit Signalton	No
Geeignet für Verlängerung	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Schraubendreher-Modell	No
Kopfbreite	15 mm
Genauigkeit nach ISO 6789	- %
Länge Verlängerung	- mm

GTIN: 4021103151105

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de