

## 1.000 V KOMBINATIONSZANGE, GETAUCHT, LÄNGE 200 MM

**Article number: 108783**

1.000 V Kombinationszange- tauchisoliert, VDE-geprüft. Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolations-schicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Kombinationszange nach DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Spezialwerkzeugstahl, gezahnten Greifflächen und gezahnter Aussparung (Brennerloch) Länge 200 mm (8")



Length (mm)	210 mm
Width (mm)	75 mm
Height (mm)	35 mm
Weight (kg)	0,35 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verchromt
Länge	200 mm
Werkstoff	Stahl
Isoliert	Yes
Form	gerade
Griffüberzug	kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung	sonstige
ESD geprüft	No
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	350 g
Schutzisoliert 1000 V	Yes
Mit Aufprallschutz	No
VDE-geprüft	Yes
Kopfhöhe	65 mm
Kopfbreite	3 mm
Länge der Backen	40 mm
Ausführung funkenarm	No
Greifbereich	75 mm - 75 mm
Mit Seitenschneider	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Geschmiedet  
Vorstehende Schneide  
Greiffläche

No  
Yes  
gezahnt

GTIN: 4021103087831

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de