

SCHLAG-BOHRKRONE, MIT SDS-PLUS, 68 MM Ø

Article number: 207321

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Schlagbohrkrone mit SDS-Plus, mit einem Bohr-Ø von 68 mm.



Length (mm)	235 mm
Width (mm)	68 mm
Height (mm)	68 mm
Weight (kg)	0,875 kg

Attribute	Value
Beschichtung	Hartmetall
Mit Zentrierbohrer	Yes
Geeignet für Einsatz mit Schlag	Yes
Aufnahmesystem	SDS-plus
Zentrierbohrer-Durchmesser	- mm
Mit Adapter für Staubabsaugung	No
Geeignet für Staubabsaugung	No
Mit Wachskühlung	No
Größe Aufnahmesystem	sonstige
Nenngröße	68 mm
Arbeitstiefe	50 mm

GTIN: 4021104073215

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de