

## 1.000 V VDE-SCHLITZ-SCHRAUBENDREHER, 4,0 X 0,8 MM

### Article number: 117704

1.000 V VDE-Schlitz-Schraubendreher, isoliert nach IEC 60900.  
Klassifikation VDE 0682, Teil 201, DIN ISO 2380. Stückgeprüft im  
Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Klingen-  
größe: BxHxL:2,5x0,4x100mm ; Gesamtlänge 205 mm

|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 205 mm   |
| Width (mm)  | 25 mm    |
| Height (mm) | 25 mm    |
| Weight (kg) | 0,043 kg |



| Attribute                         | Value                |
|-----------------------------------|----------------------|
| Ausführung                        | gerade               |
| Isoliert                          | Yes                  |
| Griffausführung                   | 2-Komponenten        |
| Gewicht                           | 43 g                 |
| Schutzisoliert 1000 V             | Yes                  |
| Gesamtlänge                       | 205 mm               |
| Größe                             | sonstige             |
| Werkstoff des Griffs              | Kunststoff           |
| Klingendurchmesser                | 6.8 mm               |
| Klingenbreite                     | 4 mm                 |
| Klingenlänge                      | 100 mm               |
| Ausführung funkenarm              | No                   |
| Antimagnetisch                    | No                   |
| Kappe drehbar                     | No                   |
| Ausführung Schaft                 | rund                 |
| Klingenmaterial                   | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Mit Abrollschutz                  | Yes                  |
| Oberflächenschutz Klinge          | sonstige             |
| Durchgehende Klinge               | Yes                  |
| Präzisionsausführung              | No                   |
| Klemmeinrichtung                  | No                   |
| Mit Schlagkappe                   | No                   |
| Gewölbte Klinge                   | Yes                  |
| Klingenstärke                     | 0.8 mm               |
| Schlüsselweite (Antriebsvierkant) | - mm                 |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de



Schlüsselweite (Antriebssechskant) | - mm

GTIN: 4021103177044

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de