

## BITFLEX-BIT, STANDARD, T 25, LÄNGE 25 MM

**Article number: 114973**

itflex-Bit, die Dämpfungszone zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4" - Sechskantantrieb, Länge 2 mm, Einzelbit für TX-Schrauben mit Bohrung (Tamper Resistant), ohne FLEX-Zone T25, Länge 25 mm



Length (mm) 25 mm

Width (mm) 7 mm

Height (mm) 7 mm

Weight (kg) 0,007 kg

Attribute	Value
Schutzisoliert 1000 V	No
Gesamtlänge	- mm
Zweiseitig	No
Federkugelbefestigung	No
Anschlussmaß	1/4 Zoll mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Loch	Yes
Schraubsystem	Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)
Bitgröße	- mm
Klingenbreite	- mm
Schlüsselweite	- mm
Klingenstärke	- mm
Anschlussmaß	EV006239

GTIN: 4021103149737

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de