


GLENOS® PRO

pendelarmatuur, 1,5m, DALI, UGR16, pendellengte 210 cm, 4000K, 75°, wit / zwart

GLENOS® PRO is de nieuwe serie lineaire armaturen van SLV voor geavanceerde kantoor- en projectverlichting. Of het nu gaat om pendel-, plafondopbouw- of inbouwvarianten: alle armaturen zijn dankzij de microreflector bijzonder niet-verblindend ($UGR < 16/19$) en bieden met maximaal 134 lm/W een hoge efficiëntie bij $CRI > 90$. De armaturen kunnen naadloos en zonder lichtlekage worden gekoppeld, zijn halogeenvrij en garanderen een gelijkmatige verlichting met een hoog zichtcomfort.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010515
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	13
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	1850 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	70 W
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	10
Aantal armaturen bij LS C16A	17
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	346 µs
Lumen	9400 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	75 °
Kleur	wit/zwart

Lichtbron

CRI	90
UGR ≤	16
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	144.8 cm
Breedte	4.8 cm
Hoogte	7.6 cm
Pendellengte	210 cm
Nettogewicht	3.8 kg
Brutogewicht	5.6 kg