




MEDO® RING 90

pendelarmatuur, pendellengte 300 cm, 3000/4000 K, 110°, DALI, Touch, zwart

De beste MEDO® aller tijden is er nu ook als pendelarmatuur met een elegant design. De MEDO® RING overtuigt door zijn langere levensduur en grotere energie-efficiëntie van meer dan 120 lm/W. De armatuur is verkrijgbaar in twee maten en twee kleuren en kan worden aangestuurd via faseafsnijding of DALI. Met de CCT-switch (3000 K/4000 K) is de lichttemperatuur aan de toepassing aan te passen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008593
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	22
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	1200 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	42 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	22
Aantal armaturen bij LS C16A	36
Niveau van inschakelstroom	28 A
Duur van inschakelstroom	165 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	32 °C
Lumen	5000 / 5300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	zwart
CRI	90

Lichtbron

2166508		UGR ≤	25
		Levensduur	50000 h
		Hoogte	7 cm
		Diameter	90 cm
		Pendellengte	300 cm
		Nettogewicht	5.88 kg
		Brutogewicht	9.5 kg
		BIG WHITE pagina	211