


Regendak, 600x300, Plaatstaal

CATALOGUSNUMMER

ARF06030R5



Een regendak in plaatstaal biedt beschutting via een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.

KENMERKEN

Omschrijving: Kan worden gemonteerd als bescherming bij buitenopstelling van een enkel gemonteerde kast. Het dak heeft een lichte hellingshoek en is voorzien van een druiptrip. Bewerking is noodzakelijk. Maakt de behuizing in afmetingen groter H:60 mm, D:20 mm en B:20 mm. Houdt u rekening met de corrosiebestendigheid.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 regendak, inclusief bevestigingsmateriaal.

Aanvullende informatie: Voor blootstelling aan hoge mate van UV-straling zou de ARF met 100% polyesterlakcoating besteld moeten worden. Een aanvullende primercoating voor corrosiebescherming is aanbevolen voor vochtige omgevingen. Voor buiten- en binnentoepassingen moet rekening worden gehouden met de weerstand tegen corrosie. De ARF is niet compatibel met 180° MMH-scharnieren.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 68mm

Breedte: 600mm

Diepte: 300mm

Gewicht: 4kg

Materiaal van de behuizing: Zacht staal

Productfamilie: Wandmontage

Materiaal: Zacht staal

Voltooien: Poedercoating

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Dikte: 1.5mm

Pakkethoeveelheid: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE