




Airconditioning voor dakmontage, 3850W, 460V, 496x492x784 Verzinkt plaatstaal UL

CATALOGUSNUMMER

DEK40NTUB



Deze dakkoelenheid, DEK, met beschermingsgraad IP54, zorgt voor koeling van hetzij één behuizing of een compleet systeem, afhankelijk van de koelvereisten en het gewenste energieverbruik. De DEK wordt bovenop de behuizing geplaatst en is ideaal wanneer er niet genoeg ruimte op de deur of zijpanelen beschikbaar is.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal

Temperatuurlimieten buiten: +20°C tot 55°C* | +20°C tot 50°C

Temperatuurlimieten binnen: +20°C tot +50°C

Aantal in verpakking: 1

PRODUCTKENMERKEN

Koelcapaciteit, L35L35: 3850W

Koelcapaciteit, L35L50: 2870W

Nominale spanning: 460V

Aantal fasen: 3Ph

Frequentie: 60 Hz

Materiaal: Gegalvaniseerd staal

Hoogte: 496mm

Breedte: 492mm

Diepte: 784mm

Max. Stroom: 4.3A

Gewicht: 86kg

T zekering: 6A

Geluidsniveau: 75dB(A)

Inschakelstroom: 17A

Capaciteit luchtventilator kast: 1450m³/h

Stroomverbruik, L35L35: 1950W

Stroomverbruik, L35L50: 2160W

Koudemiddel: R134a

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE