

Luchtroosters voor UDP-kasten

CATALOGUSNUMMER

UAV01



Deze luchtroosters zorgen voor luchtcirculatie in de behuizing, waardoor het risico op watercondensatie tot een minimum wordt beperkt, terwijl de IP44-beschermingsgraad wordt gehandhaafd.

KENMERKEN

Omschrijving: Er dienen twee luchtroosters per kast gemonteerd te worden voor voldoende luchtcirculatie en tegen condensvorming. Bij voorkeur dient één luchtrooster in het bovenste en één in het onderste deel van de kast gemonteerd te worden. Beschermingsklasse: IP 44.

Materiaal: Polyamide.

Levering: Set van twee stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 69mm

Breedte: 50mm

Diepte: 20mm

Materiaal van de behuizing: Polyester

Productfamilie: Wandmontage

Materiaal: Polyamide

Voltooien: Soepel

Kleur: Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.