


Productdatablad

Multipulsdrukker 1-voudig (basiselement)



Artikelnr.

531-41 U

Multipulsdrukker 1-voudig 10 A 250 V ~ (basiselement)

met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

Bij indrukken van de bovenste of onderste helft, worden twee contacten tegelijk gesloten. Bijzonder geschikt als impulsgever voor relaischakelingen, bijv. in combinatie met relaisstation art.nr. RS 8 REGHE.

Geen elektrische of mechanische vergrendeling.

Uitsluitend toepassen in de CD - en LS range (alleen "kunststofuitvoeringen").

Aanwijzing!

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!

*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

Uitvoering:

Impulsdrukker met 2 x 2 maakcontacten en nulstand