

Productdatablad

Sleutelschakelaar



Artikelnr.

834.28 G

Jaloeziesleutelschakelaar

10 A 250 V~

Levering zonder vergrendelingsplaat

voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18252), bijv. art.nr. 28, 28 G1 met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

met 1 invoering M 20 x 1,5 onder, met PE klem

huis uit giet-aluminium, afm. 90 x 75 x 65 mm

kleur huis: zilvergrijs (lijkend op RAL 7001), afdekking: antraciet metallic

Let er bij gebruik van cilindersloten van derden op dat de sleutel slechts van één zijde kan worden ingestoken en dat de andere kant dicht is, anders kan water in de behuizing terechtkomen en dan geldt geen beschermingsgraad IP44 meer.

Door een langere schakelweg wordt een te snelle omschakeling van de looprichting verhinderd.

Profiel-halfcilinder (DIN 18 252) voor sleutelschakelaar

met 3 sleutels

Uitvoering van sloten niet gelijk: art.nr. 28

Uitvoering van sloten gelijk: art.nr. 28 G1

Reservesleutel

voor 28 G1: art.nr. 28 G1 SL

Uitvoering:

Draai-impulsgever, 2-polig

Materiaal:

thermoplast

IP De beschermingsgraad IP44 is gegarandeerd.