




BIMA 1

spot voor eenfase hoogspanningsrail, met één lichtbron, QPAR51, mat zwart, max. 50 W, incl. eenfase adapter

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot BIMA 1 met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanningsrail-systeem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU-10-fitting voor halogeen en led lichtbronnen geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	143440
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
Kantelbereik	200 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	zwart
Lichtval	direct
Lengte	8 cm
Hoogte	14 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.256 kg
Brutogewicht	0.318 kg
BIG WHITE pagina	579

Aanbevolen Lichtbronnen

1005077	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, zwart
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6 W 2200 2700 K CRI 90 36