

Behuizing met vermogensschakelaar

GLE 463



GLE 463

Behuizing met vermogensschakelaar

AANPASBAAR

Artikelnummer: 03646301

Afmetingen: 320 x 640 x 254 mm

Behuizing met vermogensschakelaar - industrie kwaliteit - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x vermogensschakelaar, In 630A, 3-polig schakelend, LS/I-spoel, L-spoel elektronisch 0,4-1x In, instelbaar in stappen 0,04x In, S-spoel elektronisch, instelbaar 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4,5/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9/10x In, vertraging instelbaar 0,1/0,25s bij 8xIn, I-spoel elektronisch, instelbaar 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4,5/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9/10x In, direct, schroefaansluiting M10, PE/N-klem M12, incl. 4 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	750 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54
Nominale stroom:	630 Ampère
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	254 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
Plaats van installatie:	Binnen / beschut buitenterrein

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[07251401 - GFS 14-m - flensset](#)

[07763001 - GKL 630 AL - Toebehoren vermogensschakelaar](#)