


lege behuizing

TG ABS 1208-6-to



TG ABS 1208-6-to

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 10100401

Afmetingen: 122 x 82 x 55 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66/IP67, abs, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties, met snelsluitschroeven

Onderbak: ABS, grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant, gladde zijanten

Meegeleverd toebehoren:
Deksel verliesbeveiligingen, 4 bevestigingsschroeven



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/20100401>

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	122 mm
Lengte:	82 mm
Hoogte:	55 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Industrie kwaliteit:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Koppelbaar:	ja
Type bovendeel:	Deksel

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
Plaats van installatie:	Binnen
Locatie:	INNEN

Materiaal

Materiaal onderbak:	ABS
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Toebehoren

[18200201 - TG ABL - Externe bevestigingsogen](#)

[18200401 - TG PST1 - verzegelset](#)

[18200601 - TG DVS-42 - deksel verliesbeveiliging](#)

[18600401 - TG MPI-1208 - montageplaat](#)

[18700401 - TG MPS-1208 - montageplaat](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19710701 - TS 15-104 - DIN-rail](#)

[19810701 - NS 35-104 - DIN-rail](#)

[26241201 - DAE M12 - ontluchtingsstop](#)