

lege behuizing

TK PC 1813-9-tm



TK PC 1813-9-tm

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 13701601

Afmetingen: 180 x 130 x 90 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, polycarbonaat, gecertificeerd conform DLG (ammoniakbestendigheid), UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DNV (klasse: schepen en offshore-installaties), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Onderbak: Polycarbonaat, grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant, Uitbreekmembranen, M12/M16/M20/M25/M32, (23 zijkant)



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	130 mm
Hoogte:	90 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Koppelbaar:	ja
Type bovendeel:	Deksel

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
Plaats van installatie:	Binnen / beschut buitenterrein
Locatie:	AUSSENGESCHUETZT

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Certificaten

Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
Klasse:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)

Toebehoren

[19000101 - HBA - Snelopener](#)

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[19501101 - TK MPI-1813 - montageplaat](#)

[19701101 - TK MPS-1813 - montageplaat](#)

[19715401 - TS 15-154 - DIN-rail](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN-rail](#)

Cable gland

