

Rijenklembenhuizing

## RKKi 4/12-12x4<sup>2</sup>



### RKKi 4/12-12x4<sup>2</sup>

Rijenklembenhuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 63040401

Afmetingen: 110 x 110 x 66 mm

Rijenklembenhuizing, met beschermingsgraad IP54/IP66, nominale doorsnede 4 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400V AC, polycarbonaat, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Voorzien van 12-polige blokklem 4mm<sup>2</sup> (type Contactclip BKA 4)**

**Meegeleverd toebehoren:**

**4 invoerwartels IP54 M20 afdichtbereik 8 - 13,5 mm**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V             |
| Max. aderdoorsnede:  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsklasse:  | II                |
| Beschermingsgraad:   | IP54/IP66         |
| UL Type Rating:      | 9-9.              |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 110 mm |
| Lengte:  | 110 mm |
| Hoogte:  | 66 mm  |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:     | IK08                 |
| Verzegelbaar:     | ja                   |
| Koppelbaar:       | ja                   |

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |

### Omgevingscondities

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
|------------------------------|-------|

### Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

[19000101 - HBA - Snelopener](#)

[19000201 - ASS-kl - uitwendige scharnier set](#)

[19202001 - KS M20 - combiset](#)

[19202501 - KS M25 - combiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - combiset](#)

[19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen](#)

## Cable gland

