

Contactdoos behuizing

## STG 008



### STG 008

Contactdoos behuizing

**AANPASBAAR**

Artikelnummer: 73220801

Afmetingen: 250 x 200 x 122 mm

Contactdoos behuizing, met beschermingsgraad IP44, met ingebouwde, voorbedrade stopcontacten, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar, halogeenvrij

**voorzien van: 8 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V**

**Meegeleverd toebehoren:**  
**invoerwartel: 2x M25, 2x M32, afsluitdoppen**

IP44

IK08



400V  
AC



iQ

## Technische gegevens

### Inbouwcomponenten

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V: | 8 |
|---------------------------------------|---|

### Elektrische eigenschappen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse:  | II    |
| Beschermingsgraad:   | IP44  |
| Aantal rijen:        | 0     |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 250 mm |
| Lengte:  | 200 mm |
| Hoogte:  | 122 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 850 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Bevestigingstype: | Wandmontage |
| Slagvastheid:     | IK08        |

### Omgevingscondities

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
|---------------------------------------|------|

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

### Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |

## Cable gland

